

Industridammsugare för vått och torrt med utkastarpump för kontinuerlig våtsugning. Levereras med våtfilter men kan utrustas med Eco-filtersystem som möjliggör övergång för våt- och torrsugning utan filterbyten. Automatisk fränkoppling av sugturbin vid risk för överfyllnad.

Ingår i standardutrustningen:

- Sugslang 4 m
- 2 x 0,5 m metallsugrör
- Våt/torr-golvmunstycke 360 mm
- Fogmunstycke
- Filterkorg
- Tömnings slang (oljebeständig)
- Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Klick-koppling för enkel slangförlängning
- Automatisk start-/stopp-system
- Löstagbar tömingspump
- Magnetiskt bromsad
- Mekanisk filterskakfunktion
- Stötlist
- Körhandtag
- Säkerhetsklass I
- Underhållsfri/a sugturbin/er 1 st

**Best. nr.: 1.146-209.0****Tekniska data**

Luftmängd (l/s)	57
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behållarvolym (l)	55
Max. effekt (W)	max. 2350
Effekt utkastarpump (W)	800
Insidesdiameter standard (mm)	40
Kabellängd (m)	10
Ljudnivå (dB(A))	63
Vikt (kg)	23
Mått (l x b x h) (mm)	570x370x860

Detaljer

Beskrivning

NT 611 Eco K våt-/torrdammsugare är en särskilt användarvänlig enhet idealisk för universalanvändning, t.ex. inom handeln eller professionell rengöring. Den integrerade smutsvattenpumpen pumpar ut stora mängder vatten ur behållaren för kontinuerlig våtsugning. En mycket praktisk funktion på den här dammsugaren är planfiltret (tillval) som ger en rad viktiga fördelar: * Användaren kan växla mellan våt och torr upptagning utan avbrott eftersom filtret alltid befinner sig ovanför vätskenivån. * Snabb och enkel åtkomst till filtret eftersom det inte är nödvändigt att först avlägsna motorhuvudet. * Planfiltret (tillval) ökar behållarens användarkapacitet eftersom det inte är riktat nedåt. Den elektroniska nivåindikatorn stänger automatiskt av fläktmotorn när maximal vätskenivå har uppnåtts. Enheten har två stora hjul bak och två länkhjul fram för att ge hög stabilitet och god manövreringsförmåga. Den är också tillräckligt lätt för att utan svårighet kunna bäras. En stor strömbrytare samt hållare för förvaring av elkabeln och tillbehör på enheten ger ökad bekvämlighet för användaren.

Passande tillbehör

Allroundmunstycke (våt/torr)

Golvmunstycke ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Sugborste ID 40 450 mm

ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.

Best. nr. 6.906-383.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

Munstycke för bilinteriör DN 40, 90 mm, plast.

Best. nr. 6.900-952.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, metall

ID 40.

Best. nr. 6.900-276.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 40

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-904.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Rostfri sugböj ID 40

ID 40. Ej Eco M.

Best. nr. 6.902-079.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

290 mm, DN 40, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.903-033.0



Fogmunstycke ID 40 400 mm

ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).

Best. nr. 6.905-817.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.

2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.

Best. nr. 6.906-344.0



Grovfiler för våtsugning

Grovfiler för våtsugning NT 361, 561, 611

Metall, standard på NT 611 ECO K NT 611 Eco KF.

Best. nr. 6.904-287.0




Gummimunstycke

Gummimunstycke ID 40

NW 40.

Best. nr. 4.763-057.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



Munstycke för gångar

Frontmunstycke NT 611 Eco

Best. nr. 4.130-401.0



Ombyggnadssats, icke ledande vätskor

Ombyggnadssats, icke ledande vätskor NT 361, 561, 611

För avstängning vid icke ledande vätskor. NT 361, 561, 611.

Best. nr. 2.882-517.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar NT 561 or 611 5 st.

5 st. filterpåsar, BIA-testad (U, S, G, C), dammclass M.

Best. nr. 6.904-208.0



Planfilter (papper)

Planfilter

Dammklass M

Best. nr. 6.904-367.0



Planfilter (PES)

Planfilter (PES)

PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammclass M. Standard för BS dammsugare.



Planfilter (PES)

Best. nr. 6.904-360.0

Reducering

Reduceringsmuff C-40 till C-35

Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.

Best. nr. 5.407-113.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-40

Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.

Best. nr. 2.639-873.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-109.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-111.0



Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar

Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT 561, 611 5 st.

5 st. filterpåsar: testad för dammklass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material.

Best. nr. 6.904-211.0



Specialset

Brandkårsset ID 40

Individuella delar: oljebeständig sugslang 4 m (4.440-303), putsmunstycke (6.903-033), metallböj (6.900-276), avfallskoppling Geka-C (6.388-900), golvmunstycke (6.903-018), metall sugrör 2 x 0,5 m (6.900-275).

Best. nr. 2.637-360.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör, rostfri

Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40

1 m, DN 40, rostfritt.

Best. nr. 6.906-531.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang

C-40, 4 m, oljebeständig.

Best. nr. 6.906-714.0



Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

Best. nr. 6.906-241.0



Sugslang C-40 10 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.

Best. nr. 6.906-279.0



Sugslang C-40 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.

Best. nr. 6.906-321.0



Sugslang C-35 10 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 10 m.

Best. nr. 6.906-242.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling)

NW 40, 4 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-678.0

