

NT 45/ 1 Eco H

Säkerhetsdammsugare för dammklass H (hög risk) med klassat filter och ett effektivt och helt unikt system för automatisk filterrengöring som suger upp stora mängder fint damm med konstant hög sugeffekt – utan avbrott i arbetet. Kan även användas för uppsugning av vätskor. Utrustad med integrerat eluttag och frångkopplingsautomatik vid användning av elverktyg. Med inställbart luftflöde som kan anpassas till den sugslang som används. Varningssignal ljuder om luftflödet faller under det förinställda minimivärdet.

Best. nr.: 1.145-808.0



Tekniska data

Luftmängd (l/s)	61
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behållarvolym (l)	45
Max. effekt (W)	1000
Kabellängd (m)	7,5
Ljudnivå (dB(A))	67
Vikt (kg)	13,5
Mått (l x b x h) (mm)	520x380x695

Industridammsugare för hälsofarligt damm

NT 45/ 1 Eco H



Användningsområde

För uppsugning av hälsofarligt damm i klass H, inklusive asbest, cancerframkallande och patogent damm. Är därför lämplig på byggplatser, vid takläggning, inom kemi-, metall-, och plastindustrin.

Passande tillbehör

Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 300mm

DN 35, plast med gummilister, borstlistsats och hjul (NT).

Best. nr. 6.906-512.0



Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, jöjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

I plast, passar till DN 26-36 (Te/Eco M/H. Standardtillbehör) EL.

Best. nr. 5.453-042.0



NT 45/ 1 Eco H

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-049.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 32 mm/OD 39 mm, EL.

Best. nr. 5.453-051.0



Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm

DN 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-052.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 26mm/AØ 37mm

Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.

Best. nr. 2.639-129.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

90 mm, DN 35, plast.

Best. nr. 6.906-108.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Elementborste

Elementborste ID 35

ID 35, plast, för fogmunstycke 6.900-385.

Best. nr. 6.903-034.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

DN 35, 210 mm, plast.

Best. nr. 6.900-385.0



Fogmunstycke ID 35 500 mm

ID 35, 500 mm, metall.

Best. nr. 6.900-922.0



Fogmunstycke

Plast, ID 35, 250 mm.

Best. nr. 6.906-240.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-32, C-35 2,5 m e.c.

För förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar.

Best. nr. 6.906-277.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 270 mm

ID 35, 270 mm, plast med trådyftare 6.905-417 (torrmunstycke).

Best. nr. 6.906-511.0



HEPA-filter

Planfilter (dammklass H) NT 361, 561, 611 (H)

Syntet/papper, HEPA, dammklass H.

Best. nr. 6.904-242.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Påbyggnadssats Y-kopplingsats

Y-kopplingsats

Plast.

Best. nr. 2.637-217.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-35

För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.

Best. nr. 2.639-682.0



Rörmunstycke

Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 100 mm.

Best. nr. 6.903-035.0



Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 200 mm.

Best. nr. 6.903-036.0



Säkerhetsfiltersats

Säkerhetsfiltersats NT 561 ECO H

BIA-C, dammklass M, med påse.

Best. nr. 6.904-264.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



NT 45/ 1 Eco H

Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar

Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT 561, 611 5 st.

5 st. filterpåsar: testad för dammklass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material.

Best. nr. 6.904-211.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat

DN 35, 0,5 m, rostfritt stål.

Best. nr. 6.902-046.0



NT 45/ 1 Eco H

Sugrör, rostfri

Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40

1 m, DN 40, rostfritt.

Best. nr. 6.906-531.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 2,5m e.c.

2,5 m, DN 35, utan böj, utan modul.

Best. nr. 6.906-275.0



Sugslang C-35 4 m e.c.

4 m sugslang DN 35, utan böj, utan modul.

Best. nr. 6.906-500.0



Sugslang

C 40, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 6.906-546.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang

Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.

Best. nr. 6.906-877.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

2,5 m sugslang med böj, och modul (4.060-478), NW 35, antistatisk.

Best. nr. 4.440-654.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.

4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.

Best. nr. 4.440-728.0



Turbomunstycke

Turbo-möbelmunstycke ID 32 160 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-113.0



Industridammsugare för hälsofarligt damm

NT 45/ 1 Eco H



Turbomunstycke

Turbo-golvmunstycke ID 32 270 mm

I plast, med reduceringsmuff 35/32.

Best. nr. 2.860-114.0

