

NT 72/2 Eco TC är kraftig industridammsugare för vått och torrt, med tippstativ och två turbiner. För den krävande användaren. Planfiltret rengörs automatiskt genom "luftpuffar" som garanterar konstant hög sugkapacitet.

Ingår i standardutrustningen:

- sugslang 4 m
- 2 x 0,5 m metallsugrör
- våt/torr-golvmunstycke 370 mm aluminium
- fogmunstycke
- tömningsslang (oljebeständig)
- automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- antistatisk utrustning
- Eco-filtersystem
- behållare i rostfritt stål
- tippstativ
- automatisk filterrengöring
- stötlist
- körhandtag
- säkerhetsklass I
- länkhjul med broms
- underhållsfri/a sugturbin/er 2 st



Best. nr.: 1.667-151.0

Tekniska data

Luftmängd (l/s)	2 x 56
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behållarvolym (l)	72
Max. effekt (W)	max. 2750
Insidesdiameter standard (mm)	40
Kabellängd (m)	10
Ljudnivå (dB(A))	74
Frekvens (Hz)	50-60
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	27
Mått (l x b x h) (mm)	700x520x1000

Industridammsugare för vått & torrt

NT 72/2 Eco Tc



Användningsområde

Användarvänlig industridammsugare för vått och torrt som är lämplig för handel och hantverk, byggarbetsplatser, bilverkstäder, rengöringsentreprenörer och industrier.

Passande tillbehör

Adapter (rör -> munstycke)

Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50

Plast.

Best. nr. 5.453-019.0



Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste (våt/torr) ID 40 370 mm

ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).

Best. nr. 6.903-018.0



Sugborste ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Sugborste ID 40 450 mm

ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.

Best. nr. 6.906-383.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, jöjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

I plast, passar till DN 26-36 (Te/Eco M/H. Standardtillbehör) EL.

Best. nr. 5.453-042.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-049.0



NT 72/2 Eco Tc

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 32 mm/OD 39 mm, EL.

Best. nr. 5.453-051.0



Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm

DN 28 mm/OD 34 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-052.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 26mm/AØ 37mm

Reducering: plast, anpassningsbar Ø 26-36 (gammalt art. nr. 2.637-247) TE, standardtillbehör.

Best. nr. 2.639-129.0



Anslutningsmuff

Best. nr. 5.453-016.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Övriga tillbehör för T och NT

Avskiljare

Komplett behållare och lock, för grovsmuts och vätskor, utan sugslang.

Best. nr. 3.864-010.0



Fatföravskiljare

Av metall: från Ø 50 till 50, endast för vätskor.

Best. nr. 3.864-012.0



Övriga tillbehör för T och NT

Lock

För 6.902-051/4.070-111 och NT 802 I tank.

Best. nr. 4.063-132.0



Grovsmutsavskiljare NT 993 I, NT 802 I

I rostfri, perforerad plåt, för grovsmuts.

Best. nr. 5.737-008.0



Adapterring för 200-liters fat

Ring, EURO standardstålfat.

Best. nr. 6.902-051.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



10 patronfilterpåsar

10 patronfilter, 1 mikrofilter. 6.906-097.

Best. nr. 6.900-488.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 40.

Best. nr. 6.900-276.0



Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 40

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-904.0



Plastböj C-ID 35

Rörkrök av plast, med C-35 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-718.0



Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 40 e. c.

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling + e. c.

Best. nr. 5.032-427.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 40

ID 40. Ej Eco M.

Best. nr. 6.902-079.0



Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

Munstycke för bilinteriör DN 40, 90 mm, plast.

Best. nr. 6.900-952.0



Elementborste

Elementborste ID 35

ID 35, plast, för fogmunstycke 6.900-385.

Best. nr. 6.903-034.0



Förlängningsslangar (klick-koppling)

Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.

2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.

Best. nr. 6.906-344.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

290 mm, DN 40, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.903-033.0



Fogmunstycke ID 61 370 mm

ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-222.0



Fogmunstycke ID 61 370 mm

Best. nr. 6.900-926.0



Fogmunstycke

DN 35, 210 mm, plast.

Best. nr. 6.900-385.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke ID 35 500 mm

ID 35, 500 mm, metall.

Best. nr. 6.900-922.0



Fogmunstycke ID 40 400 mm

ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).

Best. nr. 6.905-817.0



Golvmunstycken

Universalmunstycke (vått/torrt)

Gummilist och borstlist, 500 mm, ID 61.

Best. nr. 4.130-413.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 35

För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-104.0



Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



NT 72/2 Eco Tc

HEPA-filter

HEPA planfiler

Dammklass H (H 14)

Best. nr. 6.904-364.0



Membranfilter/tygfilter

Membranfilter/polyesternålfilt NT 65/2,72/2,551,602

Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.

Best. nr. 6.904-282.0



Munstycke för gångar

Frontmunstycke NT xx/x Eco Tc

Best. nr. 4.130-400.0



Munstycken för släta ytor

Munstycke för släta ytor

Aluminium, 200 mm, ID 61.

Best. nr. 4.130-415.0



Skrapmunstycke DN 61

Metall, för svårt sittande smuts.

Best. nr. 6.903-360.0



Munstyckssats

Munstyckssats våt/torr ID 35

3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.

Best. nr. 2.860-116.0



Ombyggnadssats, icke ledande vätskor

Ombyggnadssats NT xx/2

För avstängning vid icke ledande vätskor.

Best. nr. 2.640-426.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar NT 65/2+Me,72/2 5pcs

5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2

Best. nr. 6.904-285.0



Påbyggnadssats Y-kopplingssats

Y-kopplingssats

Plast.

Best. nr. 2.637-217.0



Planfilter (papper)

Planfilter NT 65/2 Eco

Planfilter: papper BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M (enbart NT 65/2 Eco).

Best. nr. 6.904-283.0



Planfilter (PES)

Planfilter (PES)

PES-fleece, impregnerat, BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M (ej 65/2 Eco).

Best. nr. 6.904-284.0



Plastbøj

Plastbøj ID 61

DN 50, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.902-021.0



Plastsäckar för dammfri hantering

PE plastsäckar, NT 7xx + I

10 st.

Best. nr. 6.900-698.0



Rörmunstycke

Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 100 mm.

Best. nr. 6.903-035.0



Rörsugmunstycke

Plast, ID 35, rör 200 mm.

Best. nr. 6.903-036.0



Reducering

Adapter C-40 till ID 35

Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.

Best. nr. 5.407-108.0



Reduceringsmuff C-40 till C-35

Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.

Best. nr. 5.407-113.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-40

Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.

Best. nr. 2.639-873.0



Reparationssats ID 61 n. e. c.

För sugslangar. Tillval för alla NT 65/2 och 72/2, NT 993, NT 802 I.

Best. nr. 2.862-038.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 40

ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-286.0



NT 72/2 Eco Tc

Skarvmuff

Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



Skarvmuff ID 61

ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.

Best. nr. 6.902-078.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-109.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-111.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-112.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör

Sugrör

Metall

Best. nr. 6.900-274.0



Sugrör, metall

Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör, rostfri

Adapterring för 200-liters fat

DN 35, 0,5 m, rostfritt stål.

Best. nr. 6.902-046.0



Sugrör, rostfri

Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40

1 m, DN 40, rostfritt.

Best. nr. 6.906-531.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.

Standard, ID 40, 4 m.

Best. nr. 4.440-263.0



Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.

Plast, standard, ID 61, 4 m.

Best. nr. 4.440-264.0



Sugslang, komplett ID 35 4m n. e. c.

Standard, ID 35, 4 m.

Best. nr. 4.440-287.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 35 3 m n. e. c.

ID 35, 3 m.

Best. nr. 4.440-299.0



Sugslang, komplett

Oljebeständig, ID 40, 4 m.

Best. nr. 4.440-303.0



Sugslang, komplett (industri)

Industrislang NW 50, 3 m, elastisk PVC med stålspiral, slät insida.

Best. nr. 4.440-328.0



Sugslang, komplett ID 35 2,5 m

ID 35, 2,5 m, temperaturbeständig till 120°C.

Best. nr. 4.440-339.0



Sugslang, komplett ID 40 4 m e. c.

ID 40, 4 m, elektriskt ledande (ej Eco M).

Best. nr. 4.440-391.0



Sugslang, komplett

ID 27, 3,5 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-446.0



NT 72/2 Eco Tc

Sugslang, komplett

Sugslang, komplett

ID 27, 7 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-461.0



Sugslang, komplett ID 27 7m e.c.

ID 27, 7 m. Elektriskt ledande. Komplet med anslutning och adapter.

Best. nr. 4.440-462.0



Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.

ID 40, 10 m.

Best. nr. 4.440-463.0



Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.

Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.

Best. nr. 4.440-466.0



Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.

ID 61, 10 m.

Best. nr. 4.440-467.0



Sugslang, komplett

ID 40, 10 m, oljebeständig.

Best. nr. 4.440-612.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett

ID 61, 4 m, oljebeständig.

Best. nr. 4.440-613.0



Sugslang, komplett

ID 61, 10 m, oljebeständig.

Best. nr. 4.440-614.0



Sugslang, komplett (Industri)

Industrislang NW 50, 10 m, elastisk PVC med stålspiral, slät insida.

Best. nr. 4.440-615.0



Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.

ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 4.440-616.0



Sugslang, komplett ID 61 10m e. c.

SID 61, 10 m, elektriskt ledande.

Best. nr. 4.440-617.0



Sugslangar

Anslutningssats till C-40

Reparationssats för alla C-40- och DN-40-slangar.

Best. nr. 2.639-905.0



Sugslang, plast

Plast, DN 35, 15 m.

Best. nr. 6.389-839.0



Sugslang, komplett C-40

Med bajonett (på maskinen) - klick-koppling.

Best. nr. 6.906-271.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-40 10 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.

Best. nr. 6.906-279.0



Sugslang C-40 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.

Best. nr. 6.906-321.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang

C 40, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 6.906-546.0



Sugslang

C-40, 16 m.

Best. nr. 6.906-635.0



Sugslang

C-40, 4 m, oljebeständig.

Best. nr. 6.906-714.0



Sugslang

Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.

Best. nr. 6.906-877.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling)

Sugslang NW 40, 4 m, spännring, böj, modul (4.060-474).

Best. nr. 4.440-679.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

2,5 m sugslang med böj, och modul (4.060-478), NW 35, antistatisk.

Best. nr. 4.440-654.0



Sugslang, komplett (klick-koppling)

NW 40, 4 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-678.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.

4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.

Best. nr. 4.440-728.0



Sugslang, komplett

DN 40, 16 m.

Best. nr. 4.440-784.0



Industridammsugare för vått & torrt

NT 72/2 Eco Tc



Tillbehör för rengöring av små ytor

Rördammsugmunstycke, 45° ID 61

Vinklat 45°, ID 61. För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-106.0

