

Profssdammsugaren för hantverkaren. Rengör vått och torrt där det krävs tuffare tag. Stor sugkraft trots sin låga ljudnivå.

Ingår i standardutrustningen:

- Sugslang 2.5 m
- Våt/torr-golvmunstycke 300 mm
- Fogmunstycke
- Automatisk frånkoppling vid max. fyllnadsnivå
- Eco-filtersystem
- Böj
- Plastböj och modul
- Stötlist
- Säkerhetsklass II
- Underhållsfri/a sugturbin/er 1 st

Best. nr.: 1.510-126.0



Tekniska data

Luftmängd (l/s)	58
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behållarvolym (l)	14
Max. effekt (W)	1380
Insidesdiameter standard (mm)	35
Kabellängd (m)	7,5
Ljudnivå (dB(A))	70
Behållare material	-
Frekvens (Hz)	50-60
Nätspänning (V)	220-240
Vikt (kg)	14,1
Mått (l x b x h) (mm)	545x465x410

Passande tillbehör

Adapter (rör -> munstycke)

Reducering (rör ->munstycke)

Övergång från DN 35 till DN 40, plast.

Best. nr. 6.902-084.0



Allroundmunstycke

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 120 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-863.0



Allroundmunstycke (våt/torr)

Sugborste ID 35 300mm

DN 35, plast med gummilister, borstlistsats och hjul (NT).

Best. nr. 6.906-512.0



Sugborste (våt/torr) ID 40 370 mm

ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).

Best. nr. 6.903-018.0



Sugborste (våt/torr) ID 35 370mm

ID 35, 370 mm, jöjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.

Best. nr. 6.906-384.0



Sugborste ID 35 360mm

Plast, 360 mm, DN 35, plast med gummilister (art. nr. 6.905-877) och hjul.

Best. nr. 6.906-513.0



Golvmunstycke ID 40 360 mm

ID 40, 360 mm, plast med gummilister/borstlister och hjul (ej NT 72/2).

Best. nr. 6.906-554.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL.

Best. nr. 5.453-048.0



Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)

DN 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-050.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Anslutningsmuff

Best. nr. 5.453-016.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm

DN 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL.

Best. nr. 5.453-026.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Muff DN 32 mm/OD 39 mm.

Best. nr. 6.902-059.0



Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar

Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.

Best. nr. 6.902-095.0



Bilmunstycke

Bilmunstycke

Munstycke för bilinteriör DN 40, 90 mm, plast.

Best. nr. 6.900-952.0



Bilmunstycke

90 mm, DN 35, plast.

Best. nr. 6.906-108.0



Böj, metall

Böj, metall

ID 35.

Best. nr. 6.900-519.0



Böj, metall

ID 40.

Best. nr. 6.900-276.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35

Rörkrök av plast, med C-35 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-718.0



Modul

Best. nr. 4.060-420.0



Böj, plast

Plastböj C-ID 35 e.c.

EL. Med C-35 klick-koppling, elektriskt ledande.

Best. nr. 5.031-939.0



Plastböj C-ID 40 e. c.

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling + e. c.

Best. nr. 5.032-427.0



Fogmunstycke, plast, DN 35, antistatisk

Best. nr. 5.033-583.0



Plastböj C-ID 40

Rörkrök av plast, med C-40 klick-koppling.

Best. nr. 5.031-904.0



Best. nr. 4.060-478.0



Böj, rostfri

Rostfri sugböj ID 35

ID 35

Best. nr. 6.903-141.0



Rostfri sugböj ID 40

ID 40. Ej Eco M.

Best. nr. 6.902-079.0



Fleecefilterpåse (treskikts)

Fleecefilterpåsar, 5 st., NT 14-1

3-skiktsy, slitstarkt material, dammklass M, för torr smuts.

Best. nr. 6.904-407.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

DN 35, 210 mm, plast.

Best. nr. 6.900-385.0



Fogmunstycke ID 35 500 mm

ID 35, 500 mm, metall.

Best. nr. 6.900-922.0



Fogmunstycke

Fogmunstycke

290 mm, DN 40, plast, ej Eco M.

Best. nr. 6.903-033.0



Fogmunstycke ID 40 400 mm

ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).

Best. nr. 6.905-817.0



Fogmunstycke

Plast, ID 35, 250 mm.

Best. nr. 6.906-240.0



Golvmunstycke

Golvmunstycke ID 35 270 mm

ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).

Best. nr. 6.906-511.0




Gummimunstycke

Gummimunstycke ID 40

NW 40.

Best. nr. 4.763-057.0



Gummisugmunstycke, vinklat 45°

Rördammsugmunstycke, 45° ID 35

För rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-104.0



Rördammsugmunstycke, 45° ID 40

Sugmunstycke DN 40, för rengöring av maskiner, oljebeständigt.

Best. nr. 6.902-105.0



Munstyckssats

Munstyckssats våt/torr ID 35

3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.

Best. nr. 2.860-116.0



Övriga tillbehör för T och NT

Best. nr. 2.641-982.0



Övriga tillbehör för T och NT

Best. nr. 6.907-155.0



Övrigt

Förlängningskabel

20 m.

Best. nr. 6.647-022.0



Pappersfilterpåsar (tvåskikts)

Pappersfilterpåsar, NT 14/1, 10 st.

Dammklass M, två skikt.

Best. nr. 6.904-406.0



Planfilter (papper)

Planfilter NT 351 + profi

Godkänd för dammklass M.

Best. nr. 6.904-156.0



Planfilter (PES)

Planfilter (PES)

Polyesterfleece, impregnerad. Dammklass M.

Best. nr. 6.906-123.0



Reducering

Adapter C-40 till ID 35

Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.

Best. nr. 5.407-108.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 40 till DN 35, plast.

Best. nr. 6.902-017.0



Reducering (rör -> munstycke)

Reducering från DN 35 till DN 32, metall.

Best. nr. 6.902-072.0



Reservdelssats

Anslutningsdetaljer, sats C-35

För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.

Best. nr. 2.639-682.0



Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Sats reducerings-/förstörningsmuffar

Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.

Best. nr. 2.860-117.0



Skarvmuff

Skarvmuff ID 32, 35

Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).

Best. nr. 6.902-077.0



Skarvmuff ID 40

ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).

Best. nr. 6.900-286.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-112.0



Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 35- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-109.0



Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)

Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.

Best. nr. 5.407-111.0



Specialset

Universal- och hantverksset ID 35

3,0 m sugslang 4.440-299, metallböj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.

Best. nr. 2.637-595.0



Oljepannesats ID 35 NT 351,361

Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.

Best. nr. 2.638-852.0



Proffsset ID 40

Komplett profiset

Best. nr. 2.637-353.0



Ryktset ID 35

ID 35. Ryktborste, ryktskrapa, noppskrapa.

Best. nr. 2.637-248.0



Specialset

Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)

Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.

Best. nr. 2.638-147.0



Sugborstar

Sugborste ID 35

ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.

Best. nr. 6.903-862.0



Sugrör, metall

Sugrör, 0,33 m, metall

Best. nr. 6.902-152.0



Sugrör ID 35 0,5 m

ID 35, 0,5 m.

Best. nr. 6.900-514.0



Sugrör ID 40 0,5 m

Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.

Best. nr. 6.900-275.0



Sugrör, plast

Sugrör, plast 0,5m / ID 35

0,5 m, ID 35.

Best. nr. 6.900-384.0



Sugrör, rostfri

Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40

0,5 m, ID 40.

Best. nr. 6.902-081.0



Sugslang, komplett

Sugslang, komplett ID 35 2,5 m

ID 35, 2,5 m, temperaturbeständig till 120°C.

Best. nr. 4.440-339.0



Sugslang, komplett

ID 27, 3,5 m. Med anslutningsmuff för elverktyg.

Best. nr. 4.440-446.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 2,5m e.c.

2,5 m, DN 35, utan böj, utan modul.

Best. nr. 6.906-275.0



Sugslangar (klick-koppling)

Sugslang C-35 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.

Best. nr. 6.906-241.0



Sugslang C-40 4 m

Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.

Best. nr. 6.906-321.0



Sugslang

C 40, 4 m. Elektriskt ledande.

Best. nr. 6.906-546.0



Sugslang, antistatisk, C 35, 2,5 m

Best. nr. 6.906-896.0



Sugslangar, kompletta (klick-koppling)

Sugslang, komplett (klick-koppling)

Sugslang NW 35, 2,5 m, spännring, böj, PFC-modul (4.060-420).

Best. nr. 4.440-627.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) 2,5 m

Sugslang NW 35, 5 m, spännring, böj.

Best. nr. 4.440-626.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.

Best. nr. 4.440-653.0



Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.

2,5 m sugslang med böj, och modul (4.060-478), NW 35, antistatisk.

Best. nr. 4.440-654.0

