

NT 48/1

Robust, funktionell och kraftfull grovdammsugare för vått och torrt. Optimala ergonomiska egenskaper, genom kompakt konstruktion som har utvecklats för de särskilda behoven inom industrin. Stor behållare som rymmer 48 liter.



Beställningsnummer

1.428-620.0

- Tömnings slang

Tekniska data

EAN-kod		4039784724921
Nätspänning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	67
Dammsugare	mbar / kPa	200 / 20
Behållarkapacitet	l	48
Behållare, material		Plast
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 1380
Nominell standardbredd		ID 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	72
Vikt utan tillbehör	kg	10,5
Vikt inkl. förpackning	kg	14,6
Mått (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780

Utrustning

Sugslang	m	2,5 / med böj
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,5 / Metall
Filterpåse	Del(ar)	1 / Papper
Vät/torr-golvmunstycke	mm	400
Fogmunstycke		■
Patronfilter		Papper ■
Tömnings slang		■
Patronfilter		Papper ■
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Tömning av behållaren

- Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.



Förvaring av tillbehör

- Tillbehören kan fästas vid behållaren på baksidan av maskinen.

TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PATRONFILTER				
Patronfilter NT 27/1	1	6.414-789.0	Pappersfilterpatron med stor filteryta, standard för alla NT 48/1 och tillval till NT 27/1 Me Advanced.	■
BÖJ				
Böj, plast				
Plastböj C-ID 35	2	5.031-718.0	Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	■
Plastböj C-ID 35 e.c.	3	5.031-939.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastböj ID 35	4	6.902-009.0	Plastböj, ID 35.	□
Böj, metall				
Böj, metall 35	5	6.900-519.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 35	6	6.903-141.0	ID 35	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke				
Universalmunstycke	7	6.900-425.0	Allroundborste PPN_Bristle	■
Sugborste ID 35	8	6.903-863.0	ID 35, naturborst, borstlist 120 × 45 mm.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke, för vått och torrt,	9	2.889-118.0	Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.	■
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	10	6.906-512.0	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramp (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	□
Golvmunstycke 40 metall	11	6.903-018.0	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	12	6.906-383.0	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	13	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□
Golvmunstycke DN 40, vått och torrt	14	6.907-408.0	Flerfunktionellt munstycke (ID 40), plast, 360 mm arbetsbredd. Med sidovalsar, borstlister (6.905-878.0) och sugramp (6.905-877.0).	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Fogmunstycke				
FogmunstyckeE 35	15	6.900-385.0	Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	■
Fogmunstycke metall DN 35	16	6.900-922.0	ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke 40	17	6.903-033.0	Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 40	18	6.905-817.0	ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	19	6.906-240.0	Plast, ID 35, 250 mm.	□
Bilmunstycke				
Munstycke DN35 för bilinteriör	20	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Gummsugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	21	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	22	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	□
Golvmunstycke				
Golvmunstycke ID 35 270 mm	23	6.906-511.0	ID 35, 270 mm, plast med trådlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).	□
Rörmunstycke				
Rörsugmunstycke 35 D100	24	6.903-035.0	Plast, rördiameter 100 mm	□
Rörsugmunstycke 35 D200	25	6.903-036.0	Plast, rördiameter 200 mm	□
Sugborstar				
Sugborste DN 35	26	6.903-862.0	ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.	□
Turbomunstycke				
Turbomunstycke T 201 12/1	27	2.860-113.0	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	□
Turbomunstycke T 201	28	2.860-114.0		□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör, metall			
Sugrör	29	6.900-514.0	Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 × 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor. ■
	30	6.900-275.0	Sugröret (DN 40, 1 × 0,55 m) av krompläterad metall är standard i nästan alla kommersiella dammsugare med dubbla motorer. Tillval för kommersiell NT dammsugare med en motor och sugslang DN 40. □
Sugrör, rostfri			
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	31	6.902-081.0	0,5 m, ID 40. □
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	32	6.906-531.0	1 m, DN 40, rostfritt. □
Sugrör	33	6.902-154.0	0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter. □
Sugrör, plast			
Sugrör	34	6.900-384.0	Sugrör av plast (DN 35, 1 × 0,5 m). Passar endast BV- och T-dammsugare. □
SUGSLANGAR			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Sugslang 2,5 m med böj	35	4.440-626.0	2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1. ■
Förlängningsslang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c	36	6.906-237.0	2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar. □
Sugslang C-35 4 m	37	6.906-241.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m. □
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.	38	4.440-653.0	Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m. □
Sugslang C-35 2,5 m e.c.	39	6.906-275.0	2,5 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. □
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	40	6.906-344.0	2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar. □
Sugslang C-35 4 m e.c.	41	6.906-500.0	4 m elektriskt ledande sugslang utan böj och adapter med bajonettkoppling i sugänden och C 35-klickkoppling i tillbehörsänden. □
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	42	6.906-714.0	Med bajonett- och klickkoppling. □

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Reservdelssats				
Anslutningsdetaljer, sats C-35	43	2.639-682.0	För alla C-DN-35-slangar och DN-35-slangar.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Skarvmuff ID 32, 35	44	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett ID 35 4m n. e. c.	45	4.440-287.0	Standard, ID 35, 4 m.	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKESATS				
Munstycket DN 35	46	2.860-116.0	3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammmunstycke	47	2.679-000.0	Borrdammmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar				
FILTERPÅSAR 5 ST NT561 VÅT	49	6.904-211.0	5 st. filterpåsar: testad för dammklass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material.	<input type="checkbox"/>
Pappersfilterpåsar				
Pappersfilterpåsar, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	50	6.904-285.0	5 st. filterpåsar: BIA-testad (U.S.G.C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	51	6.906-103.0	Polyesternålad fleece	<input type="checkbox"/>
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	52	5.407-112.0	Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Muff till slip DN 35	53	5.453-042.0	Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	54	5.453-048.0	Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	55	5.453-050.0	Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff	56	5.453-016.0	Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0




57, 59




58



60



61



62

	Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF			
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar			
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	57	5.453-026.0	Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	58	6.902-059.0	Muff DN 32 mm/OD 39 mm. <input type="checkbox"/>
	59	6.902-095.0	Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL. <input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)			
Reducering (rör -> munstycke)	60	6.902-017.0	Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anlutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anlutningskona. <input type="checkbox"/>
	61	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall. <input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar			
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	62	2.860-117.0	Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör